

- Verwenden Sie schon bei der Herstellung das Originalformat.
- Für Farbflächen oder Bilder die bis an den Rand gehen, müssen Sie einen Beschnitttrand von 3 mm dazugeben d.h. einfach die Fläche 3 mm über die Formatbegrenzung ziehen.
- Für eine optimale Bildqualität sollte das Bild eine Auflösung von mindestens 250 dpi in Originalgröße haben. (Standard sind 300 dpi)
- Farben und Bilder bitte immer im CMYK-Modus definieren (keine RGB oder Schmuckfarben). In diesem Sinne ist es uns auf unserer Maschine nicht möglich Schmuckfarben wie RAL, Pantone oder andere Farben zu drucken.
- Beachten Sie bei der PDF-Herstellung, daß Sie alle Schriften im Dokument mit einbetten.
- Definieren Sie auch bei der PDF-Herstellung Schnittmarken und die 3 mm Beschnitttrand (z.B. Offset 3mm)
- Allgemein gilt als Vorgabe für den Druck die Einstellung „qualitativ hochwertiger Druck“
- PDF-Komprimierung keine oder nur auf höchste Qualität. Bitte auch keine Neuberechnung auf eine niedrigere Auflösung.
- Für Standardbroschüren gilt es, einen Abstand von min. 8 mm zum Seitenrand einzuhalten. (wenn Sie sich hier nicht sicher sind Fragen Sie lieber nach, wir beraten Sie gerne)
- Sammelbogen helfen Ihnen Geld zu sparen. Sinnvoll ist dies bei diversen Karten die kleiner sind als A3 oder A4. Schnittmarken müssen dort aber gesondert platziert werden und sind für das exakte schneiden unerlässlich. Unser Format für Sammelbogen ist 320 x 450 mm beachten Sie dabei einen Druckrand von ca. 3 mm auf allen Seiten.

Für Fragen und eine ausführliche Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Diese Informationen werden bei Bedarf geändert oder ergänzt.